


Technický list

NU-g200/8 p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Koleso série NU:

Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba tmavo-sivá

Obruč:

- penový polyuretán
- vlastnosti ako nafukovacie koleso

Použitie:

- invalidné vozíky
- ľahké manipulačné zariadenia

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivlákňovým krytom

TVRDOŠŤ BEHÚŇA	75° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOSŤ	dobrá	
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		200 mm
Šírka kolesa (S)		50 mm
Typ ložiska		Guličkové
Priemer upínacieho otvoru		8 mm
Dĺžka náboja (L)		60 mm
Nosnosť		75 kg
Obruč		Penový polyuretán
Farba obruče		Sivá
Materiál disku		Polypropylén
Farba disku		Sivá
Vlastnosti		Bezstopé

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).