

# Data sheet

## NU-g200/12 p

Samostatné koleso.



### Koleso série NU:

#### Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba tmavo-sivá

#### Obruč:

- penový polyuretán
- vlastnosti ako nafukovacie koleso

#### Použitie:

- invalidné vozíky
- ľahké manipulačné zariadenia

### Typ ložiska - guľičkové:

- jedno radiálne guľičkové ložisko s krytmi
- náboj kolesa zakrytý protivláknovým krytom

|                                |                     |  |
|--------------------------------|---------------------|--|
| <b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b> | 75° ± 5° Shore A    |  |
| <b>ROLLING RESISTANCE</b>      | good                |  |
| <b>OPERATING NOISE</b>         | good                |  |
| <b>WEAR RESISTANCE</b>         | good                |  |
| <b>TEMPERATURE RANGE</b>       | od -20 °C do +60 °C |  |

### Specifications

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| Priemer (D)                |  | 200 mm            |
| Šírka kolesa (S)           |  | 50 mm             |
| Typ ložiska                |  | Guľičkové         |
| Vnútorý priemer náboja (d) |  | 12 mm             |
| Dĺžka náboja (L)           |  | 60 mm             |
| Nosnosť                    |  | 75 kg             |
| Obruč                      |  | Penový polyuretán |
| Farba obruče               |  | Sivá              |
| Materiál disku             |  | Polypropylén      |
| Farba disku                |  | Sivá              |
| Vlastnosti                 |  | Bezstopé          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).