


Technický list

XJ-G400/25

Samostatné koleso.



Koleso série XJ:

Disk:

- ocel'ový plech

Obruč:

- nafukovacia duša a plášť
- drážkový alebo hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba čierna

Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 150 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 60° Shore A | ●○○○○○ |
| VALIVÝ ODPOR | dobrý | ●●●○○○ |
| HLUČNOSŤ | vynikajúca | ●●●●●● |
| ŽIVOTNOSŤ | uspokojivá | ●●○○○○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +50 °C | |

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| Priemer (D) |  | 400 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 100 mm |
| Nosnosť |  | 150 kg |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  | 25 mm |
| Dĺžka náboja (L) |  | 75 mm |
| Typ ložiska |  | Guľičkové |
| Behúň | | Pneumatika |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Strieborná |
| Materiál disku | | Oceľ |
| Max. tlak v pneumatike | | 2 bar |
| Rozmer pneumatiky | | 4,00 - 8 palce |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).