

Technický list

XJ-G300/20C

Samostatné koleso.



Koleso série XJ:

Disk:

- ocelový plech

Obruč:

- nafukovacia duša a plášť
- drážkový alebo hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmi hluk
- farba čierna

Použitie:







- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 150 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore A	●○○○○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○○
HLUČNOSŤ	vynikajúca	●●●●●●
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +50 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		300 mm
Šírka kolesa (S)		100 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Vnútorý priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		50 mm
Rozmer pneumatiky		4,00 - 4 palce
Max. tlak v pneumatike		2 bar
Nosnosť		150 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).