

Technický list

011B PS-050 TZ /M8x15/

Dvojité nábytkové kolieska s brzdou - spôsob upnutia: závitový čap.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Koleso série PS:

Konzola:

- polyamid + polyuretán

Použitie:

- na nábytok a kancelárske stoličky
- kolesá nie sú certifikované na kancelárske stoličky

Popis brzdy B:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | veľmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOSŤ | dobrá | ●●●○ |
| ŽIVOTNOSŤ | veľmi dobrá | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Priemer (D) | | 50 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 50 mm |
| Priemer upínacieho drieku | | 8 mm |
| Dĺžka upínacieho drieku | | 16 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 19 mm |
| Celková výška (H) | | 57 mm |
| Nosnosť | | 50 kg |
| Typ ložiska | | - |
| Behúň | | Polyuretán |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba behúňa | | Sivá |
| Farba disku | | Sivá |
| Materiál disku | | Polyamid |
| Upevnenie | | Závitový čap |
| Typ brzdy | | B |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).