

Datový list

014 PP-050 H / 10x25/

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Kolo série PP:

Konzole:

- polypropylén

Použití:

- na nábytek a kancelářské židle
- kola nejsou certifikována na kancelářské židle

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | |
| HLUČNOST | dobrá | |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Průměr (D) | | 50 mm |
| Šířka kola (S) | | 45 mm |
| Průměr upínacího dříku | | 10 mm |
| Délka upínacího dříku | | 25 mm |
| Celková výška (H) | | 61 mm |
| Nosnost | | 25 kg |
| Typ ložiska | | - |
| Obruč a běhoun | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Barva disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polypropylen |
| Upevnění | | Hladký dřík |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).