

# Data sheet

## 014 PP-050 H / 10x25/

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### **Koleso série PP:**

#### **Konzola:**

- polypropylén

#### **Použitie:**

- na nábytok a kancelárske stoličky
- kolesá nie sú certifikované na kancelárske stoličky

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	98° ± 2° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	very good	
<b>OPERATING NOISE</b>	good	
<b>WEAR RESISTANCE</b>	very good	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -20 °C do +60 °C	

### **Specifications**

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		45 mm
Priemer upínacieho drieku		10 mm
Dĺžka upínacieho drieku		25 mm
Celková výška (H)		61 mm
Nosnosť		25 kg
Typ ložiska		-
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polypropylén
Upevnenie		Hladký driek

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).