

Technický list

014B PP-050 U



Koleso série PP:

Konzola:

- polypropylén

Použitie:

- na nábytok a kancelárske stoličky
- kolesá nie sú certifikované na kancelárske stoličky

Popis brzdy B:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 98° ± 2° Shore A | |
| VALIVÝ ODPOR | veľmi dobrý | |
| HLUČNOSŤ | dobrá | |
| ŽIVOTNOSŤ | veľmi dobrá | |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------|--|--------------|
| Priemer (D) | | 50 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 45 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | | 40x32x20 mm |
| Celková výška (H) | | 61 mm |
| Nosnosť | | 30 kg |
| Typ ložiska | | - |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polypropylén |
| Upevnenie | | U-profil |
| Typ brzdy | | B |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).