

# Datový list

## NOA-K050-18/6

Samostatné koleso.



### **Kolo série NOA:**

#### **Disk:**

- polypropylén
- odolný vďaka prasknutiu
- farba svetle-šedá

#### **Běhoun:**

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavě-šedá

#### **Použití:**

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výroby a kanceláří

### **Typ ložiska - kluzné:**

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vďaka nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	85° ± 3° Shore A	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	velmi dobrý	
<b>HLUČNOST</b>	dobrá	
<b>ŽIVOTNOST</b>	uspokojivá	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +60 °C	

### **Technické údaje**

Průměr (D)		50 mm
Šířka kola (S)		18 mm
Celková výška (H)		50 mm
Nosnost		40 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		6 mm
Délka náboje (L)		22 mm
Typ ložiska		Kluzné
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Polypropylen

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).