


Data sheet

CNA-K025-14/4

Samostatné koleso.



Kolo série CNA:

Polypropylén:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnosť vůči mnoha agresívním látkám (viz tab. chemická odolnosť materiálů)

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TREAD AND TYRE HARDNESS	60° Shore D	●●●●●●
ROLLING RESISTANCE	very good	●●●●○
OPERATING NOISE	satisfactory	●●○●○
WEAR RESISTANCE	satisfactory	●●○●○
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +60 °C	

Specifications

Priemer (D)		25 mm
Šírka kolesa (S)		14 mm
Celková výška (H)		25 mm
Nosnosť		20 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		4 mm
Dĺžka náboja (L)		15,5 mm
Typ ložiska		Klzné
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Sivá
Materiál disku		Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).