

# Data sheet

## 013 GA-050 TZ





Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: závitový čap.



### **Kola série GA:** **Pogumovaná kola** **Použití:**

- přístrojová statická zařízení
- minimální přepravní vzdálenosti

### **Specifications**

Priemer (D)		50 mm
Priemer upínacieho drieku		10 mm
Dĺžka upínacieho drieku		15 mm
Presadenie-offset (F)		26 mm
Celková výška (H)		65 mm
Nosnosť		25 kg
Typ ložiska		-
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Čierna

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).