

# Technický list

## 231 CNA-K040

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlica série 231:

#### Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocel'ový plech
- zinkované bez Cr6

### Koleso série CNA:

#### Polypropylén:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam (vid' tab. chemická odolnosť materiálov)

#### Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

#### Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                  |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR     | veľmi dobrý         | ●●●●○ |
| HLUČNOSŤ         | dobrá               | ●●●○● |
| ŽIVOTNOSŤ        | veľmi dobrá         | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +60 °C |       |

#### Technické údaje

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 40 mm                      |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 18 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 55x57 mm                   |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 42x42 mm                   |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 6,3 mm                     |
| Celková výška (H)                |  | 62 mm                      |
| Nosnosť                          |  | 35 kg                      |
| Typ ložiska                      |  | Klzné                      |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Plast                      |
| Vlastnosti                       |  | Bezstopé                   |
| Farba disku                      |  | Sivá                       |
| Materiál disku                   |  | Polypropylén               |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).