

Technický list

013 GA-050 P









Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Koleso série GA: **Pogumované kolieska** **Použitie:**

- prístrojové statické zariadenia
- minimálne prepravné vzdialenosti

Technické údaje

Priemer (D)		50 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		38x38 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		26,5x26,5 mm
Priemer upínacích otvorov		5,2 mm
Presadenie-offset (F)		26 mm
Celková výška (H)		65 mm
Nosnosť		25 kg
Typ ložiska		-
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Vlastnosti		Bezstopé
Farba disku		Čierna

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).