

# Data sheet

## 231 NOA-K050

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlica série 231:

#### Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocel'ový plech
- zinkované bez Cr6

### Kolo série NOA:

#### Disk:

- polypropylén
- odolný vůči prasknutiu
- farba svetle-seda

#### Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavě-seda

#### Použití:









- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrobních kanceláří

#### Typ ložiska - klzný:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE      | very good           | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE         | good                | ●●●○  |
| WEAR RESISTANCE         | very good           | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -20 °C do +60 °C |       |

### Specifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Priemer (D)                      |  50 mm    |
| Šírka kolesa (S)                 |  18 mm    |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  55x55 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  42x42 mm |
| Priemer upínacích otvorov        |  6,3 mm   |
| Celková výška (H)                |  64 mm    |
| Nosnosť                          |  35 kg    |
| Typ ložiska                      |  Klzný    |
| Upevnenie                        | Montážna doska na 4 otvory   |
| Behúň                            | Guma a TPE   |
| Vlastnosti                       | Bezstopý   |
| Farba behúňa                     | Sivá   |
| Farba disku                      | Sivá   |
| Materiál disku                   | Polypropylén   |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).