

Data sheet

231P1 CNA-K040

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlica série 231P1:

Pevné rolovacie koliesko

- ocel'ový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série CNA:

Polypropylén:

- odolný vďaka korozi
- vysoká chemická odolnosť vďaka mnoha agresívnym látkam (viz tab. chemická odolnosť materiálov)

Použití:









- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Priemer (D) |  40 mm |
| Šírka kolesa (S) |  17 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  45x40 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  35x28,5 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  5 mm |
| Celková výška (H) |  54 mm |
| Nosnosť |  20 kg |
| Typ ložiska |  Klzné |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Plast |
| Vlastnosti | Bezstopé |
| Farba disku | Sivá |
| Materiál disku | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).