

Data sheet

131 CNA-K025C

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 131:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocel'ový plech hr. 1 mm
- zinkované bez Cr6

Kolo série CNA:

Polypropylén:

- odolný vďaka korózi
- vysoká chemická odolnosť vďaka mnoha agresívnym látkam (viz tab. chemická odolnosť materiálov)

Použití:

- prístroje a stroje s min. manipuláci

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Priemer (D) | | 25 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 14 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | | 45x19 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | | 35 mm |
| Priemer upínacích otvorov | | 4 mm |
| Celková výška (H) | | 28 mm |
| Nosnosť | | 20 kg |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba disku | | Sivá |
| Materiál disku | | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).