

Datový list

233 RU-G035

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlice série 233:

Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série RU:

Disk:

- ocel

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozují a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva hnědá

Použití:










- rovné betonové podlahy
- mírné nerovnosti

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●○● |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | ●●●●○ |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---|
| Průměr (D) |  35 mm |
| Šířka kola (S) |  27 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) |  60x54 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  48x35 mm |
| Průměr upínacích otvorů |  6,3 mm |
| Předsazení-offset (F) |  14 mm |
| Celková výška (H) |  66 mm |
| Nosnost |  80 kg |
| Typ ložiska |  Guličkové |
| Upevnění | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | Polyuretan |
| Vlastnosti | Bezstopé |
| Barva běhounu | Oranžová |
| Barva disku | Kov |
| Materiál disku | Ocel |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).