

Datový list

P324 PU-K100

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: prírubica (montážna doska).



Kolo série PU:

Kolo:

- polyamid







Běhoun:

- šedá polyuretanová obruč

Konzole:

- plast

Technické údaje

Průměr (D)		100 mm
Šířka kola (S)		70 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		94x64 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		75x45 mm
Průměr upínacích otvorů		8 mm
Předsazení-offset (F)		28 mm
Celková výška (H)		138 mm
Nosnost		80 kg
Typ ložiska		Klzné
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Polyuretan
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).