

# Data sheet

## P324 PU-K100

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: príruha (montážna doska).



### **Kola série PU:**

#### **Kolo:**

- polyamid

#### **Běhoun:**

- šedá polyuretánová obruč

#### **Konzole:**

- plast

### **Specifications**

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D)                      |    | 100 mm                     |
| Šírka kolesa (S)                 |   | 70 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 94x64 mm                   |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 75x45 mm                   |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 8 mm                       |
| Presadenie-offset (F)            |  | 28 mm                      |
| Celková výška (H)                |  | 138 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 80 kg                      |
| Typ ložiska                      |  | Klizné                     |
| Upevnenie                        |   | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |   | Polyuretán                 |
| Vlastnosti                       |   | Bezstopé                   |
| Farba behúňa                     |   | Sivá                       |
| Farba disku                      |   | Biela                      |
| Materiál disku                   |   | Polyamid                   |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).