

# Technický list

## P324F PU-K075

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### **Kolesá série PU:**

#### **Koleso:**

- polyamid

#### **Behúň:**

- šedá polyuretánová obruč

#### **Konzola:**

- plast

### **Technické údaje**

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		58 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		70x58 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		54x41 mm
Priemer upínacích otvorov		8 mm
Presadenie-offset (F)		23 mm
Celková výška (H)		102 mm
Nosnosť		60 kg
Typ ložiska		Klizné
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Behúň		Polyuretán
Vlastnosti		Bezstopé
Farba behúňa		Sivá
Farba disku		Biela
Materiál disku		Polyamid
Typ brzdy		F

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).