

# Datový list

## P372 PUD-G125 p

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### **Kolo série PUD:**

#### **Kolo:**

- polyamid

#### **Běhoun:**

- šedá polyuretanová obruč

#### **Konzole:**

- plast

### **Technické údaje**

Průměr (D)		125 mm
Šířka kola (S)		32 mm
Průměr upínacího dříku		22 mm
Délka upínacího dříku		56 mm
Předsazení-offset (F)		43 mm
Celková výška (H)		158 mm
Nosnost		125 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Hladký dřík
Obruč a běhoun		Polyuretan
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Přírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).