

Data sheet

P372 PUD-G125 p

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Kolo série PUD:

Kolo:

- polyamid

Běhoun:

- šedá polyuretanová obruč

Konzole:

- plast

Specifications

Priemer (D)		125 mm
Šírka kolesa (S)		32 mm
Priemer upínacieho drieku		22 mm
Dĺžka upínacieho drieku		56 mm
Presadenie-offset (F)		43 mm
Celková výška (H)		158 mm
Nosnosť		125 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnenie		Hladký driek
Behúň		Polyuretán
Vlastnosti		Bezstopé
Farba behúňa		Sivá
Farba disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).