


# Datový list

## CPA-K030-19/8

Samostatné koleso.



### Kolo série CPA: Vstříkovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám v zředěných koncentracích

### Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

### Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOT BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○●○●
ŽIVOTNOST	dobrá	●●○●○●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

### Technické údaje

Průměr (D)		30 mm
Šířka kola (S)		19 mm
Celková výška (H)		30 mm
Nosnost		40 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		8 mm
Délka náboje (L)		21 mm
Typ ložiska		Klzné
Obruč a běhoun		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).