

Data sheet

222 CPA-K050

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlica série 222:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech hr. 2 mm
- dvojradové axiálne ložisko v smerovej otoči
- zinkované bez Cr6

Koleso série CPA:

Vstrekaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách










Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D) |  | 50 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 22 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 60 x 60 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 47/40 x 47/40 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 6,3 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 24 mm |
| Celková výška (H) |  | 70 mm |
| Nosnosť |  | 50 kg |
| Typ ložiska |  | Klzné |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Plast |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).