

Datový list

222B CPA-K050

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 222:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech tl. 2 mm
- dvouřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy B:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola

Kolo série CPA:

Vstříkovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám v zředěných koncentracích

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

Technické údaje

Průměr (D)		50 mm
Šířka kola (S)		22 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		60 x 60 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		47/40 x 47/40 mm
Průměr upínacích otvorů		6,3 mm
Předsazení-offset (F)		24 mm
Celková výška (H)		70 mm
Nosnost		50 kg
Typ ložiska		Kluzné
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Typ brzdy		B

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).