

Data sheet

XC-V200/20S ST

Samostatné koleso.



Koleso série XC:

Disk:

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- kletka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TREAD AND TYRE HARDNESS	90° ± 5° Shore A	●●●●○
ROLLING RESISTANCE	satisfactory	●●●○●
OPERATING NOISE	very good	●●●●○
WEAR RESISTANCE	sufficient	●○●○●
TEMPERATURE RANGE	od -25 °C do +80 °C	

Specifications

Behúň		Guma a TPE
Vlastnosti		Bezstopé
Farba behúňa		Sivá
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ
Typ ložiska		Ihlové
Priemer (D)		200 mm
Šírka kolesa (S)		50 mm
Vnútorný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		56 mm
Nosnosť		205 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).