

# Datový list

## XC-V100/12S-41 N

Samostatné koleso.



### Kolo série XC:

#### Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízděmu povrchu
- tichý chod
- barva černá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

#### Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	90° ± 5° Shore A	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	uspokojivý	
<b>HLUČNOST</b>	velmi dobrá	
<b>ŽIVOTNOST</b>	dostatečná	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -25 °C do +80 °C	

### Technické údaje

Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Kov
Materiál disku		Ocel
Typ ložiska		Ihlové
Průměr (D)		100 mm
Šířka kola (S)		30 mm
Vnitřní průměr náboje (d)		12 mm
Délka náboje (L)		41 mm
Nosnost		80 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).