

# Datový list

## 222 NOA-K075

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 222:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech tl. 2 mm
- dvouřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

### Kolo série NOA:

#### Disk:

- polypropylén
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

#### Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výroby a kanceláří

### Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| <b>TVRDOT BĚHOUNA</b>   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         | ●●●●○ |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               | ●●●○● |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         | ●●●●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C | ●●●●○ |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 75 mm                      |
| Šířka kola (S)                  |  | 22 mm                      |
| Rožměr montážní desky (A x B)   |  | 60 x 60 mm                 |
| Rožteč upínacích otvorů (a x b) |  | 47/40 x 47/40 mm           |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 6,3 mm                     |
| Předsazení-offset (F)           |  | 24 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 99 mm                      |
| Nosnost                         |  | 55 kg                      |
| Typ ložiska                     |  | Kluzné                     |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Guma a TPE                 |
| Vlastnosti                      |  | Bezstopé                   |
| Barva běhounu                   |  | Sivá                       |
| Barva disku                     |  | Šedá                       |
| Materiál disku                  |  | Polypropylen               |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).