

Data sheet

232 NOA-K075

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 232:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocel'ový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série NOA:

Disk:

- polypropylén
- odolný vůči prasknutí
- farba svetle-seda

Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavě-seda

Použití:






- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrobních kanceláří

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravne vzdialenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE | good | ●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | very good | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +60 °C | |

Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Priemer (D) |  75 mm |
| Šírka kolesa (S) |  22 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  60 × 60 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  47/40 × 47/40 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  6,3 mm |
| Celková výška (H) |  99 mm |
| Nosnosť |  55 kg |
| Typ ložiska |  Klzné |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Guma a TPE |
| Vlastnosti | Bezstopé |
| Farba behúňa | Sivá |
| Farba disku | Sivá |
| Materiál disku | Polypropylén |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).