


Datový list

XA-G100/8 p

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Kolo série XA:

Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- barva čierná

Použití:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladů a malých výrobní

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TVRDOST BĚHOUNA | 90° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | uspokojivý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| ŽIVOTNOST | dostatečná | ●○●○●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -25 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | |
|---------------------------|---|
| Průměr (D) |  100 mm |
| Šířka kola (S) |  25 mm |
| Nosnost |  60 kg |
| Vnitřní průměr náboje (d) |  8 mm |
| Délka náboje (L) |  32 mm |
| Typ ložiska |  Guličkové |
| Obruč a běhoun | Guma a TPE |
| Vlastnosti | Kryt proti namotaniu vláknien |
| Barva běhounu | Čierna |
| Barva disku | Kov |
| Materiál disku | Ocel |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).