

Datový list

353 NOB-K080

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Vidlice série 353:

Otočné rolovací kolečko s montážnym otvorom na šroub

- ocelový plech hr. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

Kolo série NOB:

Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrobních a kancelářských

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●○ |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | ●●●●○ |

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| Průměr (D) | | 80 mm |
| Šířka kola (S) | | 30 mm |
| Průměr příruby vidlice | | 60 mm |
| Průměr upínacího otvoru | | 11 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 38 mm |
| Celková výška (H) | | 116 mm |
| Nosnost | | 90 kg |
| Typ ložiska | | Kluzné |
| Upevnění | | Středový otvor |
| Obruč a běhoun | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | Bezstopé |
| Barva běhounu | | Sivá |
| Barva disku | | Šedá |
| Materiál disku | | Polypropylen |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).