

Data sheet

XD-V100/12S



Koleso série XD:

Disk:

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Bearing - roller:

- the outer ring of the bearing formed by the wheel center material
- steel needles, hardness 25 HRC
- polyamide cage PA6
- suitable for short distances

TREAD AND TYRE HARDNESS	90° ± 5° Shore A	
ROLLING RESISTANCE	satisfactory	
OPERATING NOISE	very good	
WEAR RESISTANCE	sufficient	
TEMPERATURE RANGE	od -25 °C do +80 °C	

Specifications

Priemer (D)		100 mm
Šírka kolesa (S)		27 mm
Typ ložiska		Ihlové
Vnútorný priemer náboja (d)		12 mm
Dĺžka náboja (L)		40 mm
Nosnosť		60 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).