

# Datový list

## 373 NOB-K100

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### Vidlice série 373:

#### Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací driek

- ocelový plech hr. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

### Kolo série NOB:

#### Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

#### Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výroby a kanceláří

#### Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| <b>TVRDOT BĚHOUNA</b>   | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●○ |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | velmi dobrý         | ●●●●○ |
| <b>HLUČNOST</b>         | dobrá               | ●●●○  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | velmi dobrá         | ●●●●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -20 °C do +60 °C |       |

### Technické údaje

|                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| Průměr (D)             |  | 100 mm       |
| Šířka kola (S)         |  | 32 mm        |
| Průměr upínacího dříku |  | 20 mm        |
| Délka upínacího dříku  |  | 45 mm        |
| Předsazení-offset (F)  |  | 38 mm        |
| Celková výška (H)      |  | 135 mm       |
| Nosnost                |  | 100 kg       |
| Typ ložiska            |  | Kluzné       |
| Upevnění               |  | Hladký driek |
| Obruč a běhoun         |  | Guma a TPE   |
| Vlastnosti             |  | Bezstopé     |
| Barva běhounu          |  | Sivá         |
| Barva disku            |  | Šedá         |
| Materiál disku         |  | Polypropylen |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).