

Datový list

531 NL-V100C - DM

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



TVRDOT BĚHOUNA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○○
ŽIVOTNOST	dostatečná	●○○○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Nosnosť		70 kg
Průměr (D)		100 mm
Šířka kola (S)		30 mm
Typ ložiska		Ihlové
Celková výška (H)		125 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		104x86 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		80x60 mm
Průměr upínacích otvorů		9 mm
Obruč		Guma a TPE
Farba obruče		Čierna
Materiál disku		Polypropylen
Barva disku		Čierna

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).