

Data sheet


VV 1500/2500 TANDEM CPC/CPZ



- vysokozdvizný vozík vhodný na vykládku, nakládku a stohovanie štandardných paliet

- zdvih až do výšky 2,5 m

Specifications

Nosnosť	 1500 kg
Max. výška zdvihu	2500 mm
Min. výška zdvihu	90 mm
Ťažisko	600 mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	560 mm
Šírka lyžiny	160 mm
Čas zdvihu - štandard	150-160 s
Čas zdvihu - dvojitý zdvih	100-110 s
Celková výška pri spustených lyžinách	1770 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	150x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	76x60/CPZ (polyamid) mm
Hmotnosť	330 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).