

# Datový list









## 531 XD-V200C z - DM

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



|                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| <b>TVRDOT BĚHOUNA</b>   | 90° ± 5° Shore A    | ●●●●○  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | uspokojivý          | ●●●●○  |
| <b>HLUČNOST</b>         | velmi dobrá         | ●●●●○  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | dostatečná          | ●○●○●○ |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -25 °C do +80 °C |        |

### Technické údaje

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Průměr (D)                      |  200 mm       |
| Nosnost                         |  150 kg       |
| Typ ložiska                     |  Ihlové       |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  105 x 75 mm  |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  135 x 106 mm |
| Šířka kola (S)                  |  46 mm        |
| Průměr upínacích otvorů         |  11 mm        |
| Celková výška (H)               |  235 mm       |
| Vlastnosti                      | Kryt proti namotání vláken   |
| Upevnění                        | Montážní deska na 4 otvory   |
| Obruč a běhoun                  | Guma a TPE   |
| Barva běhounu                   | Čierna   |
| Barva disku                     | Kov  |
| Materiál disku                  | Ocel   |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).