

Technický list









531 XD-V200C z - DM

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TVRDOSŤ BEHÚŇA | 90° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | uspokojivý | ●●●●○ |
| HLUČNOSŤ | veľmi dobrá | ●●●●○ |
| ŽIVOTNOSŤ | dostatočná | ●○●○●○ |
| TEPELNÁ ODOMNOSŤ | od -25 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | |
|----------------------------------|--|
| Priemer (D) |  200 mm |
| Nosnosť |  150 kg |
| Typ ložiska |  Ihlové |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  105 x 75 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  135 x 106 mm |
| Šírka kolesa (S) |  46 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  11 mm |
| Celková výška (H) |  235 mm |
| Vlastnosti | Kryt proti namotaniu vlákien |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Guma a TPE |
| Farba behúňa | Čierna |
| Farba disku | Kov |
| Materiál disku | Oceľ |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).