

Technický list










521F XD-V200C z - DM

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●●○●
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●●○●○
TEPELNÁ ODOĽNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		200 mm
Nosnosť		150 kg
Typ ložiska		Ihlové
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		105 x 75 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		135 x 106 mm
Šírka kolesa (S)		46 mm
Presadenie-offset (F)		49 mm
Priemer upínacích otvorov		11 mm
Celková výška (H)		235 mm
Vlastnosti		Kryt proti namotaniu vlákien
Typ brzdy		F
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Behúň		Guma a TPE
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).