


Technický list

NV S RÝCHLIM ZDVIHOM 2500/1150 LU/LUZ



- nízkozdvížený paletový vozík určený na prepravu tovaru na paletách a plošinách
- široké využitie na nakládku, vykládku tovaru v skladoch, nákladných vozidlách a priemyselných prevádzkach
- rýchlozdvih je funkčný do hmotnosti bremena 300 kg, na zdvihnutie do najvyššej polohy je nutných 5 zdvihov
- u bremien nad 300 kg sa hydraulický systém automaticky prepne na normálny výkon a k rovnakej výške zdvihu je potrebných 13 zdvihov

Technické údaje

Nosnosť	 2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyží	1150 mm
Celková šírka lyží	540 mm
Hmotnosť	78 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).