

# Datový list

## VV-VOZIK NA SUDY 500




- vozík na štyroch kolieskach určený na zdvíhanie, otáčanie, prepravu a vyprázdňovanie štandardných

200 l sudov

- naklápanie je ovládané otáčaním riadiaceho kolesa a je plynule nastaviteľné v ľubovoľnej polohe

### Technické údaje

Nosnosť	 500 kg
Výška zdvihu min./max.	1500 mm
Celkový čas zdvihu (bez záťaže)	30 s
Dĺžka vozíka	1170 mm
Šírka vozíka	890 mm
Výška vozíka	1970 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	150x47/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	80x36/CPC (polyamid) mm
Max. zaťaženie	500 kg
Hmotnosť	165 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).