


# Technický list

## Zdvihák hydraulický pätkový 25 t



- hydraulický zdvihák na opravy, údržbu a inštaláciu ťažkých strojov
- kompaktná a stabilná oceľová konštrukcia
- hydraulika otočná o 360 stupňov
- presná nastaviteľnosť spúšťania
- poistka proti preťaženiu
- odnímateľná páka hydrauliky

### Technické údaje

Zdvih na pätku	58 - 273 mm
Zdvih hlavice	505 - 720 mm
Zaťaženie ovlád. páky /N/	400
Nosnosť	 25000 kg
Hmotnosť	102 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).