

# Technický list

## 014 PA-050S H /8x28/

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



### **Koleso série PA:**

#### **Konzola:**

- polyamid

#### **Použitie:**

- na nábytok a kancelárske stoličky
- kolesá nie sú certifikované na kancelárske stoličky

<b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>	98° ± 2° Shore A	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	veľmi dobrý	
<b>HLUČNOSŤ</b>	dobrá	
<b>ŽIVOTNOSŤ</b>	veľmi dobrá	
<b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b>	od -20 °C do +60 °C	

### **Technické údaje**

Priemer (D)		50 mm
Šírka kolesa (S)		55 mm
Typ ložiska		Klzné
Priemer upínacieho drieku		8 mm
Dĺžka upínacieho drieku		28 mm
Celková výška (H)		59 mm
Nosnosť		45 kg
Behúň		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Farba behúňa		Sivá
Farba disku		Čierna
Upevnenie		Hladký driek

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).