


# Datový list

## VV MANUÁLNY 800/900



- ručný vysokozdvížňný vozík
- vhodný na použitie vo výrobných linkách alebo v prepravných oddeleniach - všade tam, kde je potrebné paletovaný tovar zdvíhať a vykladať

### Technické údaje

Nosnosť	 800 kg
Max. výška zdvihu	900 mm
Min. výška zdvihu	87 mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Šírka lyžiny	150 mm
Dĺžka vozíka	1600 mm
Šírka vozíka	730 mm
Výška vozíka	1230 mm
Zdvih s bremenom /na 1 zatlačenie/	≥18 mm
Zdvih bez bremena /na 1 zatlačenie/	≥60 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	200x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	75x60/CPZ (polyamid) mm
Hmotnosť	205 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).