

# Datový list

## 223 PL-K050 z

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### **Vidlice série 223:**

#### **Otočné rolovacie kolečko s montážní deskou na čtyři otvory**

- ocelový plech tl. 2 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

### **Kolo série PL:**

#### **Disk:**

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

#### **Běhoun:**

- standardní plná gumová obruč










#### **Použití:**

- přístroje a stroje s min. manipulací

### **Typ ložiska - kluzné:**

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

### **Technické údaje**

|                                 |   |                            |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Průměr (D)                      |    | 50 mm                      |
| Šířka kola (S)                  |   | 16 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 50 x 50 mm                 |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 36 x 36 mm                 |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 6,2 mm                     |
| Předsazení-offset (F)           |  | 25 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 72 mm                      |
| Nosnost                         |  | 27 kg                      |
| Typ ložiska                     |  | Kluzné                     |
| Upevnění                        |   | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |   | Guma a TPE                 |
| Vlastnosti                      |   |                            |
| Barva běhounu                   |   | Sivá                       |
| Barva disku                     |   | Šedá                       |
| Materiál disku                  |   | Polypropylen               |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od  $17^\circ\text{C}$  do  $23^\circ\text{C}$ ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).