

# Datový list

## 233 PL-K050 z

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### **Vidlice série 233:**

#### **Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory**

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### **Kolo série PL:**

#### **Disk:**

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

#### **Běhoun:**

- standardní plná gumová obruč

#### **Použití:**

- přístroje a stroje s min. manipulací

### **Typ ložiska - kluzné:**

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	98° ± 2° Shore A	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	velmi dobrý	
<b>HLUČNOST</b>	dobrá	
<b>ŽIVOTNOST</b>	velmi dobrá	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +60 °C	

### **Technické údaje**

Průměr (D)		50 mm
Šířka kola (S)		16 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		65x50 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		45 x 33 mm
Průměr upínacích otvorů		6,5 mm
Celková výška (H)		72 mm
Nosnost		27 kg
Typ ložiska		Klzné
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Polypropylen

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).