


Technický list

Zdvihák hydraulický pätkový 5t



- hydraulický zdvihák na opravy, údržbu a inštaláciu ťažkých strojov
- kompaktná a stabilná oceľová konštrukcia
- hydraulika otočná o 360 stupňov
- presná nastaviteľnosť spúšťania
- poistka proti preťaženiu
- odnímateľná páka hydrauliky

Technické údaje

Zdvih na pätku		25 - 230 mm
Zdvih hlavice		368 - 573 mm
Zaťaženie ovlád. páky /N/		380
Nosnosť		5000 kg
Hmotnosť		25 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).