

Datový list

PUJ-g080/8 p AS

Samostatné koleso.



Koleso série PUR:

Disk:

- nárazuvzdorný konstrukčný polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikorozi
- farba čierná

Běhoun - antistatický:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezestopý
- antistatický $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- farba šedá

Použití:

- rovné polyuretanové podlahy
- dlouhé transportní vzdálenosti

Typ ložiska - kuličkové:

- jedno radiální kuličkové ložisko s krytkami
- náboj kola zakrytý protivlákňovým krytem

TVRDOT BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	
HLUČNOST	dobrá	
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		80 mm
Šířka kola (S)		30 mm
Celková výška (H)		80 mm
Nosnost		130 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		8 mm
Délka náboje (L)		36 mm
Typ ložiska		Guličkové
Obruč a běhoun		Polyuretan
Vlastnosti		
Barva běhounu		Sivá
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).