







Data sheet

XJ-G400-75/20C 4-vr./dezén-štvorček/



TREAD AND TYRE HARDNESS	60° Shore A	● ○ ○ ○ ○ ○
ROLLING RESISTANCE	good	● ● ● ● ○ ○
OPERATING NOISE	excellent	● ● ● ● ● ●
WEAR RESISTANCE	satisfactory	● ● ○ ○ ○ ○
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +50 °C	

Specifications

Priemer (D)		400 mm
Šírka kolesa (S)		100 mm
Typ ložiska		Guličkové
Vnútrotný priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		75 mm
Rozmer pneumatiky		4,00 - 8 palce
Max. tlak v pneumatike		2 bar
Nosnosť		150 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).