

Datový list


Nízkozdvižný vozík 2500/800 T CPC/CPZ



- nízkozdvižný paletový vozík určený na prepravu zboží na paletách a plošinách

- široké využití na nakládku a vykládku zboží ve skladech, nákladních vozidlech a průmyslových provozech

Technické údaje

Nosnost	 2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šířka	180x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šířka	82x70/CPZ (polyamid) mm
Délka lyžín	800 mm
Celková šířka lyžín	450 mm
Hmotnost	70 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).