




Datový list

521 XD-V075C z - DM



| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TVRDOST BĚHOUNA | 90° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | uspokojivý | ●●●●○ |
| HLUČNOST | velmi dobrá | ●●●●○ |
| ŽIVOTNOST | dostatečná | ●○●○●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -25 °C do +80 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| Průměr (D) |  | 75 mm |
| Šířka kola (S) |  | 23 mm |
| Typ ložiska |  | Ihlové |
| Rozměr montážní desky (A x B) |  | 78x68 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 60x50 mm |
| Průměr upínacích otvorů |  | 8,5 mm |
| Nosnost |  | 50 kg |
| Celková výška (H) |  | 96 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).